

Standart Özellikler

- Endüstri 4.0 ile uyumludur.
- Şık ve ergonomik dizayn
- Görsel ve sesli ikaz
- Yüksek enerji tasarrufu
- Döner platformla sistem
- Terlehen brülör yünü sağ yada sol arka tarafta konumlandırılır
- İç ve dış AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş yüksek verimli yarımla hücrası
- Relieo marka brülör
- Yüksek verimli buhar jeneratörleri
- Sıcaklık aralığı 50-300 °C
- Gaz bağlantısı basıncı 50-300 mbar (Sadece gaz versiyonunda)
- Otomatik buhar kontrolü

Opsiyonel Donanımlar

- Tava arabası ve tava
- Buhar Kelepsi
- PLC Dokunmatik kontrol panelleri

Standard Features

- Compatible with Industry 4.0
- Stylish and ergonomic design
- Visual and audible warning
- High energy saving
- Rotating platform + wiring system
- Firing: rear-hand side (Right hand or left hand) depends on bakery layout
- Internal & External AISI 304 grade stainless steel design
- Relieo brand burner
- High efficiency powerfull steam generators
- Temperature range 50-300 °C
- Gas connection pressure 50-300 mbar (Only in gas version)
- Automatic steam control

Accessories

- Rack trolley and tray
- Air damper
- PLC touch screen control panels



ROTA

DÖNER ARABALI EKMEK FIRINI
ROTARY OVEN

	ROTA 810	ROTA 609	ROTA 608	
Pişirme Kapasitesi* Baking Capacity*	Adet Pcs	4.608	3.840	2.496
Tava Ölçüsü Baking Tray Size	cm	80x100 / 75x104	60x90 / 60x80	60x90 / 60x80
Tava Adedi Number of Trays	Adet Pcs	14 - 16 - 18	14 - 16 - 18	11 - 13 - 15
Tava Arası Mesafeler Tray Clearances	cm	11,4 - 10 - 8,88	11,4 - 10 - 8,88	11,4 - 10 - 8,88
Pişirme Alanı Baking Area	m ²	11,2 - 12,8 - 14,4	7,56 - 8,64 - 9,72	5,94 - 7,02 - 8,01
Kapı Girişi Intake Opening	cm	100	80	80
Baca Çıkışı Exhaust Pipe	Ø cm	22	22	22
Buhar Bacı Çıkışı Steam Extraction Pipe	Ø cm	13	13	13
Su Girişi Water Supply	İnc Inch	1/2"	1/2"	1/2"
Brülör Kapasitesi Burner Capacity	kw	81 / 175	42 / 116	42 / 116
Enerji Kaynakları Heating Types		Motorin, Doğal Gaz, LNG, Katı Yakıtlar Gas-Oil, Solid Fuel		
Elektrik Bağlantısı Electric Connection		380V / 50-60 Hz / 3 phase	380V / 50-60Hz / 3 phase	380V / 50-60Hz / 3 phase
Bağlantı Gücü Power Supply	kw	3,5	3,5	3,5
Isıl Güç Thermal Power	kcal/h	80.000	60.000	60.000
Gaz Bağlantı Basıncı Gas Connection pressure	Mbar	50-300	50-300	50-300
Ağırlık Weight	kg	2.650	2.250	1.920
Dış Ölçüler Exterior Dimensions	cm	W : 191,5 H : 232x30 D : 241	W : 171,5 H : 232x30 D : 213	W : 171,5 H : 207x30 D : 213



*İçim, mamül gramajı ve pişirme süresine göre değişkenlik gösterebilir.
250 gr. Ekmek üretilir ise 8 saatlik çalışma standart tava kapasitesi baz alınarak verilmiştir.
*The process may vary depending on product weight and baking time.
All informations are calculated to be based on the bread production 250 gr., standard tray size capacity and 8 hours work.

